

zachte isolatie

INCO II**voor bevestiging van zachte isolatie**


- bevestiging zachte isolatie in alle volle en holle ondergronden ▪ ❌ met voorafgaande trekproeven
- op aanvraag: uitvoering in wit polypropyleen
- werkboek n° EAD 9208 door Socotec

productomschrijving:

- snel: kleine voorboordiepte
- extra grote kop Ø90
- lengtes mogelijke tot 220 mm isolatie

toepassing gevel:

- slagplug, met hamer in te slaan



zwart polypropyleen
polypropyleen

INCO II

dØ / t _{fix} x L	h ₁	h _{nom}	VE	code
8 / 60 x 90	50	30	500	358 400
8 / 80 x 110	50	30	250	358 402
8 / 100 x 130	50	30	250	358 404
8 / 120 x 150	50	30	250	358 406
8 / 140 x 170	50	30	250	358 408
8 / 160 x 190	50	30	200	358 410
8 / 180 x 210	50	30	200	358 412
8 / 200 x 230	50	30	150	358 414
8 / 220 x 250	50	30	150	358 416

* in cellenbeton, boordiameter Ø6 ▪ d: diameter ▪ t_{fix}: max te klemmen dikte ▪ L: lengte plug
d₀: boordiameter ▪ h₁: min boordieptes ▪ h_{nom}: min plaatsingsdiepte

