


METAL-ISO

voor bevestiging van zachte en harde isolatie


- wordt gebruikt voor:
 - bevestiging van harde isolatie
 - bevestiging van zachte isolatie met verdeelring Ø80 (code 343 565 [alu/zink] ▪ 343 567 [rvs])
 - bevestiging in alle volle en holle materialen ▪  met voorafgaande trekproeven
- in cellenbeton geen voorboring nodig
- voorboren in beton Ø8,5 voor een makkelijkere plaatsing
- op aanvraag: uitvoering in wit polypropyleen
- op aanvraag: gelakte uitvoering mogelijk

productomschrijving:

- snelle plaatsing door geringe voorboordiepte
- kop Ø40
- lengtes tot 300 mm isolatie
- brandweerstand CSTB n° 40134 (3u bij isolatiedikte 120 mm)
- rvs uitvoering: corrosiebestendig

toepassing gevel:

- slagplug: met hamer in te slaan



alu-zink (AZ 150)	austenitisch roestvrij staal A2-50
alu/zink	rvs A2

Ø /	t _{fix} x L	d0	h ₁	h _{nom}	h _{min}	VE	code	code
9 /	30 x 80	8	50	30	60	250	343 500	343 520
9 /	60 x 110	8	50	30	60	250	343 502	343 522
9 /	90 x 140	8	50	30	60	250	343 504	343 524
9 /	120 x 170	8	50	30	60	250	343 506	343 526
9 /	150 x 200	8	50	30	60	250	343 508	343 528
9 /	180 x 230	8	50	30	60	250	343 515	▪

d: diameter ▪ t_{fix}: max te klemmen dikte ▪ L: lengte ▪ d₀: boordiameter
h₁: min boordiepte ▪ h_{nom}: min plaatsingsdiepte ▪ h_{min}: min dikte ondergrond



verdeelring Ø80

