

Verwerkingsrichtlijnen

SILENTWALL



FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



Akoestisch isolatiepaneel voor een
vermindering van luchtgeluid

Installatie-instructies

Algemeen


Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt voor u met de montage begint. U

moet Silentwall® altijd gebruiken met een gipskartonplaat van ten minste 12,5 mm dikte.

Gelieve het benodigde materiaal te gebruiken dat hierna in de verwerkingsrichtlijnen wordt

beschreven. Voorzie u van persoonlijke beschermingsmiddelen voordat u aan de slag gaat.

Toepassingen



Thermoakoestische isolatie van binnenmuren.

Thermoakoestische isolatie aan de binnenzijde van buitenmuren (op voorwaarde dat een grondige hygrothermische studie werd verricht).

Tegen een scheidingsmuur tussen twee appartementen (in hetzelfde gebouw).

Te gebruiken in ruimten en woningen met een lage tot gemiddelde luchtvochtigheid die correct verwarmd en geventileerd zijn. Bijvoorbeeld kamers, kantoren, eetkamers, ...

Niet geschikt voor vochtige ruimten.

Muren hoger dan één verdiepingshoogte moeten individueel bekeken worden

Het product Silentwall® is niet bedoeld voor de isolatie van plafonds of vloeren.

Voordat u aan de slag gaat – Tips en veiligheid

De Silentwall®-panelen moeten horizontaal en op een beschutte plaats worden opgeslagen.

Bewaar geen voorwerpen met een ontvlambare inhoud naast of op de Silentwall®-panelen. Het is bovendien verboden om de Silentwall®-panelen in de buurt van een warmtebron te plaatsen (bv. radiator, kachel, open haard, schoorsteen, niet-conforme elektrische installatie enz.).