



Codering:	20210416GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Alert Isolatie
Leverancier:	Plastica Plaat B.V.
Type:	Renoslim met vacuumisolatie
Ingangsdatum verklaring	23-07-2021
Geldigheidsduur verklaring	01-01-2025 (verklaring blijft geldig voor producten geleverd voor 1-1-2025)

	$U_{\text{paneel in kozijn}}$ W/m ² K		
	type kozijn		
	hout/ kunststof	metaal, thermisch onderbroken	metaal, thermisch niet onderbroken
forfaitaire U-waarde kozijn [W/m ² K]	2,4	3,8	7,0
Type			
Renoslim met 10 mm vacuumisolatie	1,4	1,9	2,7
Renoslim met 15 mm vacuumisolatie	1,3	1,8	2,6
Renoslim met 20 mm vacuumisolatie	1,2	1,6	2,5
Renoslim met 25 mm vacuumisolatie	1,1	1,6	2,4
Renoslim met 30 mm vacuumisolatie	1,1	1,6	2,4
Renoslim met 35 mm vacuumisolatie	1,1	1,5	2,4
Renoslim met 40 mm vacuumisolatie	1,0	1,5	2,3
Renoslim met 45 mm vacuumisolatie	1,0	1,5	2,3
Renoslim met 50 mm vacuumisolatie	1,0	1,5	2,3
Renoslim met 0.7 mm staal en 10 mm vacuumisolatie	1,4	1,9	2,7
Renoslim met 0.7 mm staal en 15 mm vacuumisolatie	1,3	1,8	2,6
Renoslim met 0.7 mm staal en 20 mm vacuumisolatie	1,2	1,6	2,5
Renoslim met 0.7 mm staal en 25 mm vacuumisolatie	1,1	1,6	2,4
Renoslim met 0.7 mm staal en 30 mm vacuumisolatie	1,1	1,6	2,4
Renoslim met 0.7 mm staal en 35 mm vacuumisolatie	1,1	1,5	2,4
Renoslim met 0.7 mm staal en 40 mm vacuumisolatie	1,0	1,5	2,3
Renoslim met 0.7 mm staal en 45 mm vacuumisolatie	1,0	1,5	2,3
Renoslim met 0.7 mm staal en 50 mm vacuumisolatie	1,0	1,5	2,3

Bovenstaande waarden mogen alleen gebruikt worden indien Renoslim met Va-Q-TEC vacuumisolatie paneel in een van de bovenstaande kozijntypen is opgenomen dat grenst aan de buitenlucht.