

Prestatieverklaring

Nr. - 2017 - 2

1. Unieke identificatie code	AIRTIGHT Airstop			
2. Omschrijving artikel	AIRTIGHT Air Stop bestaat uit een gevacumeerde strook minerale wol verpakt in een dampremmende PE-folie.			
3. Beoogde gebruik (toepassing)	Voor luchtdichte aansluitingen tussen bouwdelen in o.a. de woningscheidende spouw of kanaalplaat vloeren.			
4. Fabrikant en contactgegevens	Alert Isolatie B.V. 's-Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam (NL) www.alertisolatie.nl			
5. Contact adres	Zie punt 4.			
6. Beoordelings- en verificatiesysteem	AVCP systeem 3			
7. Norm / aangemelde instantie	Classificatie volgens: <i>NEN-EN 12207:2016</i> Luchtdoorlatendheid bepaling volgens: <i>NEN-EN 1026:2016</i> Luchtstroomvolume bepaling volgens: <i>NEN 2686:2008</i> Instantie: SHR Wageningen, beproevingsrapport 16.0496-1 / 16.0496-2			
8. Aangegeven prestatie	Prestaties			
	Luchtstroomvolume		Luchtdoorlatendheid	
TYPE AIRTIGHT AIRSTOP	q_{v-10} (dm ³ /s)	c (dm ³ /s. m ¹ .Pa ⁿ)	Bij 100 Pa in m ³ /h.m	Classificatie volgens NEN-EN 12207
Dikte 80 mm (69% gecomprimeerd – spouwdikte 25 mm	0,018	0,00132	0,11	Klasse 4
Dikte 80 mm (50% gecomprimeerd – spouwdikte 40 mm	0,07	0,00020	0,14	Klasse 4
Dikte 160 mm (62,5% gecomprimeerd – spouwdikte 60 mm	0,024	0,00173	0,16	Klasse 4

* Luchtdoorlatendheid Klasse 4: Verlies bij 100 Pa minder dan 0,75 m³/h.m;

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J. de Nijs

1 december 2017

