

Prestatieverklaring

Nr. - 2021 - 2

1. Unieke identificatie code	AIRTIGHT Airtape			
2. Omschrijving artikel	De AIRTIGHT Airtape wordt geleverd als zelfklevend band met een vacuüm gecompriëerde strook minerale wol, verpakt in een dampremmende PE-folie.			
3. Beoogde gebruik (toepassing)	AIRTIGHT Air Stop kan worden toegepast voor het luchtdicht en thermisch afdichten van naden, voegen en spouwen in de bouw die tussen de 10 - 30 mm en/of onregelmatig zijn.			
4. Fabrikant en contactgegevens	Alert Isolatie B.V. 's-Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam (NL) www.alertisolatie.nl			
5. Contact adres	Zie punt 4.			
6. Beoordelings- en verificatiesysteem	AVCP systeem 3			
7. Norm / aangemelde instantie	Classificatie volgens: <i>NEN-EN 12207:2016</i> Luchtdoorlatendheid bepaling volgens: <i>NEN-EN 1026:2016</i> Luchtstroomvolume bepaling volgens: <i>NEN 2686:2008</i> Instantie: SHR Wageningen, beproevingsrapport 16.0496-1 / 16.0496-2			
8. Aangegeven prestatie	Prestaties			
Product type	q_{v,10}(dm³/s)	c ((dm³/s. m¹.Paⁿ))	Bij 50 Pa, q_{v,50}= V₅₀ (m³/h)	Classificatie volgens NEN-EN 12207
Airtight Airtape: 60 x 60 mm met kruislingse overlappen op de hoeken, in ongelijke horizontale naad van 10 tot 30 mm.	0,704	0,06927	4,859	Klasse 3
Airtight Airtape: 60 x 60 mm met kruislingse overlappen op de hoeken, in ongelijke horizontale naad van 10 tot 20 mm;	0,240	0,02317	2,060	Klasse 3
Airtight Airtape: 60 x 60 mm in een naad van 15 mm.	0,016	0,00372	0,161	Klasse 4
Airtight Airtape: 60 x 60 mm in een naad van 15 mm, met een overlap.	0,015	0,00329	0,163	Klasse 4
Airtight Airtape: 60 x 60 mm in een naad van 20 mm, met een overlap	0,046	0,00903	0,515	Klasse 3

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J. de Nijs

20 februari 2021

